



# I-1200 Loop

Inox - Stainless steel

Ø62 cm

AirLink
LED 4000K
Filters Inox.
Filters Auto.
Filters FCA
Elect.
Last TIME
Inox. AISI 304
SIA Safety

## Motor Interior / Moteur Intérieur / Interior Motor - S.E.C. System®

### Inox brillo / Inox brillant / Glossy stainless steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.
Ø62	V.750	Ø125	9532

### Inox azul / Inox bleu / Blue stainless steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.
Ø62	V.750	Ø125	9533

## Opcionales / Optionnel / Options

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.  
Télécommande Touch.  
Touch remote control.

## Bajo presupuesto / Sur devis / On request

Mando a distancia Touch. Suministrado en pedido al margen de la campana.  
Télécommande Touch. Fourni sur commande indépendamment de la hotte.  
Touch remote control. Supplied on request independent from the hood.

Soporte falso techo  
Support faux plafond  
False ceiling support

## Notas / Notes / Notes

Solo disponible en sistema de filtros de carbón activado (recirculación).  
Uniquement disponible dans le système de filtres à charbon actif (recyclage).  
Available only in activated carbon filter system (recirculation).

Altura estándar del cable 1 metro. Alturas superiores solicitar en pedido.  
Hauteur standard du câble 1 mètre. Hauteurs supérieures: demander au moment de passer la commande.  
Cable standard height of 1 metre. Heights exceeding this size on request.

Opción de cambio de led original a led de luz cálida de 3000K.  
Suministrado con la campana.  
Option de substitution du led d'origine par un led à lumière chaude de 3000 K (\*) – Changement optionnel possible uniquement en usine.  
Option of changing the original LED for a 3000K (\*) warm light LED – Optional change only possible in factory.

