

INSTALACIÓN	PHP-962
Tensión (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60
Cable de Alimentación (m)	1,1 m SIN CLAVIJA
Dimensiones de Encastre (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	590-600 x 560-568 x 580
Dimensiones producto sin panel frontal (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	570x545x537
LOGÍSTICA / EMBALAJE	
Peso Neto (Kg)	34
Peso Bruto (Horno+Emb) (Kg)	36
Dimensiones Embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	650x635x655
ACCESORIOS	
Manual de Instrucciones - Idiomas (2)	ES/PT/UK/FR/GE
Bandeja Plana 30	1
Bandeja Profunda 50	1
Parrilla Reforzada	1
PRESTACIONES	
Volumen Útil (1) (L)	70
Volumen Interior Global (1) (L)	71
Superficie de Cocinado Útil (1) (cm2)	1280
Rango de Temperaturas	50-250°C
VALORES DE POTENCIA ELÉCTRICA	
RESISTENCIAS	
Grill + Bóveda	1.400 W +1.050 W
Solera	1050 W
Circular	2000 W
Motor Turbo	22 W
Motor Refrigeración	30 W
Potencia Iluminación	25 W
ILUMINACIÓN	
LUZ INERIOR	HALOGEN
FUNCIÓN DE POTENCIA MÁXIMA	PYROLYSIS
Potencia Máxima Horno (230 V)	3552 W
CONSUMO ENERGÉTICO (1) (3) - PRODUCT FICHE	
Función más Eficiente	ECO
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	81
Clase de Eficiencia Energética	A+
MARCAS Y CERTIFICADOS	CE / N / CCA / CB

INSTALAÇÃO	PHP-962
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Cabo de alimentação (m)	1,1 m SEM PIN
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) (mm)	590-600 x 560-568 x 580
Dimensões do produto sem painel frontal (A x L x P) (mm)	570x545x537
LOGÍSTICA / EMBALAGEM	
Peso líquido (kg)	
Peso bruto (Forno+Emb) (Kg)	
Dimensões da embalagem (A x L x P) (mm)	650x635x655
ACESSÓRIOS	
Manual de instruções - Línguas (2)	ES/PT/UK/FR/GE
Tabuleiro plano 30	1
Tabuleiro profundo 50	1
Grelha reforçada	1
BENEFÍCIOS	
Volume útil (1) (L)	70
Volume interno total (1) (L)	71
Superfície útil de cozedura (1) (cm2)	1280
Gama de temperaturas	50-250°C
VALORES DE POTÊNCIA ELÉCTRICA	
RESISTÊNCIA	
Grelhador + Cofre	1.400 W +1.050 W
Solera	1050 W
Circular	2000 W
Motor turbo	22 W
Arrefecimento do motor	30 W
Iluminação eléctrica	25 W
ILUMINAÇÃO	
LUZ INTERIOR	HALOGEN
FUNÇÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA	PIRÓLISE
Potência máxima do forno (230 V)	3552 W
CONSUMO DE ENERGIA (1) (3) - FICHA DE PRODUTO	
Função mais eficiente	ECO
Índice de Eficiência Energética (IEE)	81
Classe de eficiência energética	A+
MARCAS E CERTIFICADOS	CE / N / CCA / CB

INSTALLATION	PHP-962
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Câble d'alimentation (m)	1,1 m SANS PIN
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm)	590-600 x 560-568 x 580
Dimensions du produit sans panneau frontal (H x L x P) (mm)	570x545x537
LOGISTIQUE / EMBALLAGE	
Poids net (Kg)	
Poids brut (Four+Emb) (Kg)	
Dimensions de l'emballage (H x L x P) (mm)	650x635x655
ACCESSOIRES	
Manuel d'instruction - Langues (2)	ES/PT/UK/FR/GE
Plateau plat 30	1
Plateau profond 50	1
Grille renforcée	1
BÉNÉFICES	
Volume utile (1) (L)	70
Volume interne global (1) (L)	71
Surface de cuisson utile (1) (cm2)	1280
Plage de température	50-250°C
VALEURS DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE	
RÉSISTANCE	
Grill + caveau	1 400 W +1 050 W
Solera	1050 W
Circulaire	2000 W
Moteur turbo	22 W
Refroidissement du moteur	30 W
Éclairage de puissance	25 W
ÉCLAIRAGE	
LUMIÈRE INTÉRIEURE	HALOGÈNE
FONCTION DE PUISSANCE MAXIMALE	PYROLYSE
Puissance maximale du four (230 V)	3552 W
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (1) (3) - FICHE PRODUIT	
Une fonction plus efficace	ECO
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	81
Classe d'efficacité énergétique	A+
MARQUES ET CERTIFICATS	CE / N / CCA / CB

INSTALLATION	PHP-962
Voltage (V)	220-240
Frequency (Hz)	50/60
Power cable (m)	1.1 m WITHOUT PIN
Dimensions (Height x Width x Depth) (mm)	590-600 x 560-568 x 580
Product dimensions without front panel (H x W x D) (mm)	570x545x537
LOGISTICS / PACKAGING	
Net Weight (Kg)	34
Gross Weight (Oven+Emb) (Kg)	36
Packing Dimensions (H x W x D) (mm)	650x635x655
ACCESSORIES	
Instruction Manual - Languages (2)	ES/PT/UK/FR/GE
Flat Tray 30	1
Deep Tray 50	1
Reinforced Grill	1
BENEFITS	
Useful Volume (1) (L)	70
Overall Internal Volume (1) (L)	71
Useful Cooking Surface (1) (cm2)	1280
Temperature Range	50-250°C
ELECTRICAL POWER VALUES	
RESISTANCE	
Grill + Vault	1,400 W +1,050 W
Solera	1050 W
Circular	2000 W
Turbo engine	22 W
Engine Cooling	30 W
Power Lighting	25 W
LIGHTING	
INNER LIGHT	HALOGEN
MAXIMUM POWER FUNCTION	PYROLYSIS
Maximum Oven Power (230 V)	3552 W
ENERGY CONSUMPTION (1) (3) - PRODUCT FICHE	
More Efficient Function	ECO
Energy Efficiency Index (EEI)	81
Energy Efficiency Class	A+
MARKS AND CERTIFICATES	CE / N / CCA / CB

INSTALLATION	PHP-962
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Netzkabel (m)	1,1 m OHNE PIN
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	590-600 x 560-568 x 580
Produktabmessungen ohne Frontplatte (H x B x T) (mm)	570x545x537
LOGISTIK / VERPACKUNG	
Nettogewicht (kg)	
Bruttogewicht (Backofen+Emb) (kg)	
Abmessungen der Verpackung (H x B x T) (mm)	650x635x655
ZUBEHÖR	
Gebrauchsanweisung - Sprachen (2)	ES/PT/UK/FR/GE
Flaches Tablett 30	1
Tiefes Tablett 50	1
Verstärkter Grill	1
BENEFITS	
Nutzvolumen (1) (L)	70
Gesamt-Innenvolumen (1) (L)	71
Nutzbare Kochfläche (1) (cm ²)	1280
Temperaturbereich	50-250°C
ELEKTRISCHE LEISTUNGSWERTE	
RESISTENZ	
Grill + Gewölbe	1.400 W +1.050 W
Solera	1050 W
Rundschreiben	2000 W
Turbo-Motor	22 W
Motorkühlung	30 W
Strom Beleuchtung	25 W
BELEUCHTUNG	
INNERES LICHT	HALOGEN
HÖCHSTLEISTUNGSFUNKTION	PYROLYSIS
Maximale Backofenleistung (230 V)	3552 W
ENERGIEVERBRAUCH (1) (3) - PRODUKTDATENBLATT	
Effizientere Funktion	ECO
Energie-Effizienz-Index (EEI)	81
Energie-Effizienzklasse	A+
NOTEN UND ZERTIFIKATE	CE / N / CCA / CB